

WINE LIBRARY

Vitrines réfrigérées modulaires expositives pour vins





La Wine Library de Brera représente une nouvelle façon de penser à l'environnement et une nouvelle façon de préserver le vin. Les caves, les vinothèques et les restaurants trouvent dans ce présentoir de vin innovant la réponse à tous les besoins.

La structure en acier inoxydable de cette vitrine constitue le cadre idéal pour valoriser vos bouteilles de vin avec élégance et raffinement, et elle peut être personnalisée avec différentes couleurs. De plus, les portes entièrement vitrées et le système d'éclairage interne à leds (lumière led blanc 6000K, sur demande led chaud 2700K) avec dimer pour réglage d'intensité inclus, rendront vos bouteilles de vin charmantes.

Pour répondre aux besoins les plus variés, la Wine Library est disponible en différentes hauteurs, 220 cm et 260 cm, avec profondeur 55 cm, avec différentes capacités de stockage.

Chaque porte est indépendante, avec la possibilité de régler différentes températures à l'intérieur de la vitrine, en permettant ainsi de conserver et stocker de manière optimale divers types de vin, que vous pouvez aménager selon vos besoins grâce à plusieurs types de structures de support de bouteilles disponibles (non inclus).

FICHE TECHNIQUE:






Dimensions extérieures (WxDxH)	cm
Portes	nr
Capacité max des bouteilles	nr
Type de réfrigération	
Puissance max absorbée **	W
Puissance de réfrigération	W
Température *	°C
Gaz	
Type de dégivrage	
Niveau de bruit unité de condensation	dB(A)
Tension d'alimentation	
Classe climatique	


	WL6/122S	WL6/122P
Dimensions extérieures (WxDxH)	82,5 x 55 x 220	82,5 x 55 x 220
Portes	1 à mur	1 traversante
Capacité max des bouteilles	128	128
Type de réfrigération	ventilé	ventilé
Puissance max absorbée **	430	430
Puissance de réfrigération	490	490
Température *	+4/+16	+4/+16
Gaz	R290	R290
Type de dégivrage	Électrique automatique	Électrique automatique
Niveau de bruit unité de condensation	59,3	59,3
Tension d'alimentation	1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatique	4	4


* Température ambiante +26°C / **Evap. -10°C cond. +45°C

PLAN D'INSTALLATION:




PART.
ENCOMBREMENT PORTES



 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* PRISE SHUKO) - LONGUEUR CÂBLE 2 mt

*  SEULEMENT SUR DEMANDE


ACCESSOIRES ET SUPPLÉMENTS SUR DEMANDE:




60000700 SR5/01 Étagère en acier inox (capacité no. 32 bouteilles)



60000705 ST5/02 Tubes horizontaux en acier inox (capacité no. 6 bouteilles)



60000710 SC5/03 Berceaux bouteilles horizontaux en plexiglas (capacité no. 7 bouteilles)




60000715 SI5/04 Etagère bouteilles inclinées en plexiglas (capacité no. 7 bouteilles)



60000715 Système surveillance Wi-Fi pour porte (supplément)

60000850 Finition couleur (supplément)



40200184 Unité de condensation Hp 1/6 (distance max 10 mt)

40200560 Fréquence 60Hz

----- Lumières chaudes sur demande (2700 K)

----- Arrangement possible pour unité de condensation à distance